

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Odrzańskiej (Długosz)
ADRES INWESTYCJI : Przewóz
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-03.01.01	KNNR 1 0209-09	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III (2.0+0.40)/2*1.10*2.0	m ³ m ³	2.640	2.640
					RAZEM	2.640
2	D-03.01.01	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 2.0*0.30*0.20	m ³ m ³	0.120	0.120
					RAZEM	0.120
3	D-03.01.01	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 2.0	m m	2.000	2.000
					RAZEM	2.000
4	D-03.01.01	KNNR 1 0321-02	Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypiania do 4 m; grunt kat.III-IV 2.64	m ³ m ³	2.640	2.640
					RAZEM	2.640
5	D-04.03.01	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 123.0*3.0+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*2	m ² m ²	379.750	379.750
					RAZEM	379.750
6	D-04.04.02	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Średnia gr. 6cm [123.0*3.0+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*2]*0.06	m ³ m ³	22.785	22.785
					RAZEM	22.785
7	D-05.03.05b	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). 123.0*3.0+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*2	m ² m ²	379.750	379.750
					RAZEM	379.750
8	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 123.0*3.0+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*2	m ² m ²	379.750	379.750
					RAZEM	379.750
9	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 123.0*3.0+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*2	m ² m ²	379.750	379.750
					RAZEM	379.750
10	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 123.0*0.30*2	m ² m ²	73.800	73.800
					RAZEM	73.800
11	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-31,50mm. 123.0*0.30*2	m ² m ²	73.800	73.800
					RAZEM	73.800